

maxon



FRESH R32

Maxon Fresh R32 na efikasan i učinkoviti način klimatizira stambene prostore. Nema štetnog utjecaja na ozon i koristi 30% manje rashladnog sredstva.

Funkcije:

- Nova radna tvar R32
- Hlađenje / grijanje / odvlaživanje
- Turbo za brzo postizanje željene temperature
- Automatski način rada
- Horizontalno / vertikalno usmjeravanje
- Filteri (uklanjanje čestica prašine)
- Timer
- Sleep mode
- Ionizator zraka
- LED display
- Auto restart



ZIDNI MODEL

FRESH R32 09 **A++ | A+**
 FRESH R32 12 **A++ | A+**
 FRESH R32 18 **A++ | A+**
 FRESH R32 24 **A++ | A+**



Maxon FRESH R32

Unutarnja
Vanjska

MXI-09HC009i
MXO-09HC009i

MXI-12HC009i
MXO-12HC009i

MXI-18HC009i
MXO-18HC009i

MXI-24HC009i
MXO-24HC009i

Hlađenje	Kapacitet	kW	2,6	3,5	5,2	7,0
	Snaga električnog priključka	W	710	1237	1539	2345
	Potrošnja struje	A	3,1	5,4	6,9	10,2
	SEER		6,2 (A++)	6,1 (A++)	7,1 (A++)	6,1 (A++)

Grijanje	Kapacitet	kW	2,9	3,8	5,8	7,2
	Snaga električnog priključka	W	739	964	1480	2035
	Potrošnja struje	A	3,2	4,2	6,4	10,2
	SCOP		5,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)

Max. snaga električnog priključka	W	2150	2150	2950	3850
Max. strujna snaga	A	10	10	13,5	17,5

Unutarnja jedinica	Protok zraka (Hi/Lo)	m ³ /h	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
	Odvlaživanje	(L/h)	1	1,2	1,8	2,4
	Razina buke (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	40/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	Neto dimenzija (W*H*D)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Dimenzija sa ambalažom (W*H*D)	mm	870x270x360	870x270x360	1035x295x380	1120x405x310
	Neto težina	kg	7,5/9,7	7,5/9,7	10/13	12,3/15,8

Vanjska jedinica	Razina buke	dB(A)	55	55	55	59,5
	Neto dimenzija (W*H*D)	mm	700x275x550	700x275x550	800x333x554	845x363x702
	Dimenzija sa ambalažom (W*H*D)	mm	815x325x615	815x325x615	920x390x615	965x395x765
	Neto težina	kg	22,7/25,2	22,7/25,2	34/36,7	51,5/54,5
	Rashladno sredstvo		R32	R32	R32	R32
	Punjenje	kg	0,5	0,5	1,0	1,6

Cjevovod	Tekućinski vod (tlačni)	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
	Plinski vod (usisni)	mm	9,52	9,52	12,7	15,9
	Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	25	25	30	50
	Max. visinska razlika	m	10	10	20	25

Područje rada	Unutarnja	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	Hlađenje / Grijanje	Vanjska	°C	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30
Razmak nogica na vanjskoj jedinici		mm	460	460	514	540
Međuveza		mm ²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5